



Hamilton Digital

A minőség itt kezdődik



## OLDAFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

## MAXIMUS sorozat INVERTER R410A

MŰSZAKI ADATOK	beltéri kültéri	HDWI-MAXIMUS-94C HDOI-MAXIMUS-94C	HDWI-MAXIMUS-124C HDOI-MAXIMUS-124C
Hűtőközeg típusa		R 410A	R 410A
Névleges Hűtőtéljesítmény*	W	2500(1500~3200)	3500(1600~3950)
Névleges Fűtőtéljesítmény*	W	2500(1480~3350)	3600(1550~4250)
SEER / hűtési energiaosztály	-	6,5 / A++	6,3 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály	-	4,2 / A+	4,2 / A+
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés	W	670 / 660	1090 / 990
Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés	A	3,0 / 2,9	4,9 / 4,5
Max. áramfelvétel	A	7,0	8,0
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 16A
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés	kW	2,5 / 2,5	3,5 / 3,0
Éves energia fogyasztás ** Hűtés/Fűtés	kWh/év	136 / 837	201 / 990
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)	kW	1,9	2,45
Szüks. rásegítőfűtés a tev. hőmérsékleten	kW	0,6	0,55
Bivalens hőmérséklet	°C	-7°C	-7°C
Beltéri légszállítás maximum	(m <sup>3</sup> /h)	500	600
Hangnyomásszint beltéri max./köz./min.	dB(A)	37/34/29	39/34/29
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri	dB(A)	47/63	50/63
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	10/27	10/27
Méret Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	780x276x202	780x276x202
Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	715x540x235	715x540x235
Talpméret (kültéri)	mm	420x277	420x277
Csővezetés max. össz. csőhossz	m	15	15
max szintkülönbség	m	5	5
csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
Hűtőközeg	g	R 410A 700g	R 410A 940g
Extra freon-töltet igény		5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Elektromos vezeték *** kült. - belt. között	x mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x2,5
Hálózati bekötés ***	x mm <sup>2</sup>	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5
Üzemeltetési határok külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 46 / -15 ~ 24	-15 ~ 46 / -15 ~ 24
belső hőm. Hűtés/ Fűtés		16°C - 32°C / 0°C - 30°C	
Kompresszor típus		rotációs (DC inverteres)	

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

\*\* Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

\*\*\* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK	HDWI-MAXIMUS-94C	HDWI-MAXIMUS-124C
WiFi csatlakozás	opció	opció
Ionizátor	✓	✓
"Bio filter" finomszűrő	✓	✓
"Hideg-katalitikus" szagtalanító finomszűrő	✓	✓
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	✓	✓
Időzítés	24 óra (idő intervallum)	
Éjszakai üzemmód	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓
Automatikus hőcserélő-kiszáritás	✓	✓
Hőcserélő tisztító funkció	✓	✓
4 irányú automatikus légterelés (le/fel ; jobbra/balra)	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓
Széles működési hőmérséklet-tartomány	✓	✓
Hűtőköri hiba kijelzés	✓	✓
0,5 W fogyasztás stand-by állapotban	✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓
Kikapcsolható kijelzőpanel	✓	✓
Infra távirányító	✓	✓
Billentyűzár	✓	✓
Inverter	"DC" inverter	"DC" inverter